

PRESNEMAVANJE DALJINCA

ORIGINALNI DALJINEC



UNIVERZALNI DALJINEC



1

Univerzalni daljinec približamo originalnemu za 4 cm. Pritisnemo 1. in 3. tipko, ju držimo tako dolgo, da prične lučka na univerzalnem daljincu svetiti neprekinjeno.

Tipki nato izpustimo, lučka prične utripati.

Nato pritisnemo na katerokoli tipko na originalnem daljincu, jo držimo tako dolgo, da začne lučka na univerzalnem daljincu hitreje utripiati. Tipko na originalnem daljincu izpustimo.

2

Na univerzalnem daljincu pritisnemo na katerokoli želeno tipko, ki bo po novem odpirala vrata.

3

REGISTRACIJA DALJINCA

PRI ROGER DALJINCU

Odpremo pokrov centrale Roger avtomatike.



Pritisnemo tipko **P1** za celotno odpiranje vrat.

Pritisnemo sprogramirano tipko na univerzalnem daljincu.

Počakamo, da preneha utripiati rdeča lučka na centrali.

Pritisnemo tipko **P2** in nato še sprogramirano tipko na univerzalnem daljincu.

PRI STAGNOLI DALJINCU

Odpremo pokrov centrale Stagnoli avtomatike.



Tipko **E** pritisnemo 3-krat zaporedoma.

Pritisnemo sprogramirano tipko na univerzalnem daljincu. Na centrali (display-u) se izpiše OK.

Nato zapustimo program tako, da zadržimo tipko E ca. 3 sekunde.

Tipko E spustimo.

Ponovno pritisnemo na tipko E in jo zadržimo ca. 3 sekunde.

Nato jo spustimo in na centrali se izpiše SUC ali SUO.